

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištění autosalónů, autoservisů, autobazarů

ZPP-A 1/11

Část I. Společná ustanovení

Článek 1 Obecné zásady

Obecné zásady pro pojištění autosalónů, autoservisů, autobazarů, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 a Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/11.

Článek 2 Rozsah pojištění

Pojištění se vždy vztahuje pouze na ty druhy a předměty pojištění a na ta pojistná nebezpečí, která jsou konkrétně uvedena v pojistné smlouvě.

Článek 3 Spoluúčast

Pokud není v pojistných podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, činí spoluúčast 1 000,- Kč.

Článek 4 Valorizace pojistné částky a pojistného

Valorizace pojistné částky a pojistného dle čl. 22 VPP-P 1/11 se u tohoto pojištění neuplatní.

Článek 5 Bonus, malus

1. Na základě škodního průběhu pojištění uplatní pojistitel bonus (slevu na pojistném) nebo malus (přirážku na pojistném).
2. Škodním průběhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného plnění a zaslouženého pojistného za celou dobu trvání pojištění.
3. Sleva i přirážka podle odst. 1. tohoto článku se vypočítávají z ročního pojistného stanoveného pro následující pojistné období.
4. Podmínky uplatnění bonusu:

Pojistný rok	Škodní průběh do	Sleva
2. pojistný rok	20 %	5 %
	50 %	2,5 %
3. pojistný rok	20 %	10 %
	50 %	5 %
4. pojistný rok	20 %	15 %
	50 %	10 %
5. pojistný rok	20 %	20 %
	50 %	10 %
6. pojistný rok	20 %	25 %
	30 %	20 %
	50 %	15 %

5. Podmínky uplatnění malusu:

Škodní průběh	Přirážka
100 % – 150 % a více než 3 pojistné události za dobu trvání pojištění	10 %
151 % – 200 % a více než 3 pojistné události za dobu trvání pojištění	20 %
201 % a více a více než 3 pojistné události za dobu trvání pojištění	30 %

Článek 6 Pojistné plnění a jeho výpočet

1. V případě poškození vozidla se odchylně od čl. 23, odst. 1. VPP-P 1/11 pojistným plněním rozumí úhrada účelně vynaložených nákladů na opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí vozidla a na odtah pojištěného vozidla až do výše obvyklé ceny vozidla v době bezprostředně před škodnou událostí, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě.
2. V případě totální škody či odcizení vozidla se odchylně od čl. 23, odst. 2. VPP-P 1/11 pojistným plněním rozumí úhrada ceny vozidla stejného druhu a kvality v ČR snižovaná o částku odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím k dané situaci na trhu v ČR (obvyklá cena v době bezprostředně před škodnou událostí), maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě.

Článek 7 Další výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody:

- a) vzniklé úmyslným jednáním osob uvedených v čl. 24, odst. 1., písm. a) VPP-P 1/11 a dále pojistníka nebo oprávněného uživatele vozidla, včetně osob žijících s nimi ve společné domácnosti nebo odkázaných na ně svou výživou nebo jiných osob, jednajících z podnětu některé z těchto osob,
- b) vzniklé při použití vozidla k trestné činnosti osob uvedených v ustanovení písm. a) tohoto článku,
- c) vzniklé v době řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo osobou, které bylo řidičské oprávnění rozhodnutím správního orgánu odňato nebo pozastaveno, anebo jí bylo řízení vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba, která v době škodné události vozidlo řídila, nesplňovala jiné právním předpisem stanovené podmínky k řízení vozidla nebo nebyla jednoznačně identifikována; tato výluka se neuplatní v případě odcizení vozidla,
- d) při závodech jakéhokoli druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách k těmto závodům a soutěžím, funkčním namáháním, přirozeným opotřebením, únavou nebo vadou materiálu, konstrukční nebo výrobní vadou,

- e) vadou, kterou mělo vozidlo již v době sjednání pojištění a která byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa i pojistiteli,
- f) nesprávnou obsluhou nebo údržbou a dále při použití vozidla, jeho části nebo výbavy jiným než výrobcem určeným způsobem nebo k účelům vojenským,
- g) vozidlem, které nebylo v době škodné události (mající svůj původ v havárii vozidla) k provozu způsobilé,
- h) při činnosti vozidla jako pracovního stroje,
- i) věcí přepravovanou na anebo ve vozidle.

Článek 8

Zvláštní povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněného uživatele vozidla a dalších účastníků pojištění

Pojistník, pojištěný, oprávněný uživatel vozidla, jakož i další účastníci pojištění jsou povinni:

- a) ihned nahlásit policii každou událost, se kterou je spojen požadavek oprávněné osoby na plnění z pojištění, pokud k ní došlo v souvislosti s dopravní nehodou, trestným činem či přestupkem,
- b) v případě odcizení vozidla odevzdat pojistiteli doklady od vozidla (zejména technický průkaz), dále veškeré sady klíčů od zámků (i přídatných) včetně ovladačů imobilizéru a dálkového ovládání zámků, které byly výrobcem, prodejcem či předchozím vlastníkem vozidla společně s vozidlem dodány či dodatečně pořízeny, nebo hodnověrně doložit a na výzvu pojistitele i prokázat, proč tak nelze učinit; ke vzniku povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění nedojde, pokud se prokáže, že odevzdané klíče nebo ovladače k vozidlu nenáležely,
- c) v souvislosti s šetřením pojistné události zplnomocnit v případě potřeby pojistitele k samostatnému jednání se všemi dotčenými orgány a institucemi.

Článek 9

Výklad pojmů

1. **Vozidlem** se rozumí motorové (silniční nekolejové vozidlo s vlastním pohonem) nebo přípojné vozidlo (silniční nekolejové vozidlo bez vlastního pohonu, které je připojováno k motorovému vozidlu).
2. **Oprávněným uživatelem vozidla** se rozumí osoba, která jako vlastníka nebo se souhlasem vlastníka nebo jím zplnomocněné osoby pojištěné vozidlo užívá.
3. **Obvyklou cenou** se pro účely pojištění podle těchto ZPP rozumí cena vozidla nebo věci, za kterou by bylo možné vozidlo nebo věc pořídit na trhu v ČR v téže jakosti a stupni opotřebení či jiném znehodnocení ke dni ocenění, zjištěná dle obecně uznávaných ceníků vozidel.
4. **Totální škodou** se rozumí taková škoda, při níž součet všech nákladů na opravu dle technologie výrobce a na odtah pojištěného vozidla převyšují obvyklou cenu vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí.
5. **Parciální škodou se rozumí** taková škoda, která nedosahuje výše totální škody podle odst. 4. tohoto článku.

Část II.

Pojištění vozidel

Článek 10

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění jsou odchylně od čl. 24, odst. 2., písm. c) VPP-P 1/11 vozidla dle čl. 12-16 ZPP-A 1/11 uvedená v pojistné smlouvě, a to včetně jejich povinné, případně i doplňkové (s vozidlem pevně spojené) výbavy dodávané pro daný typ vozidla, je-li

zahrnuta do jeho prodejní ceny, nebo i jiné výbavy, jejíž pořízení je pojistník schopen pojistiteli doložit (dále jen „pojištěné vozidlo“). Pojištění se nevztahuje na navigace a autorádia, které nebyly do vozidla pevně zabudovány.

2. Pojištění se vztahuje pouze na vozidla, která podléhají registru vozidel v České republice, jsou vybavena platným českým technickým průkazem a splňují podmínky provozu na pozemních komunikacích.

Článek 11

Pojistná nebezpečí

Pojištění lze sjednat pro tato pojistná nebezpečí:

1. Havárie

Havárií se rozumí nahodilé náhlé působení vnějších mechanických sil na pojištěné vozidlo (náraz, střet, pád).

2. **Požár a související nebezpečí** dle čl. 8, odst. 1. ZPP-P 1/11.

3. **Živelní událost**, tj. voda z vodovodního zařízení, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, zemětřesení, sesuv půdy, lavina, tíha sněhu, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem.

3.1. Voda z vodovodního zařízení dle čl. 8, odst. 2. ZPP-P 1/11.

3.2. Vichřice dle čl. 8, odst. 3. ZPP-P 1/11.

3.3. Krupobití dle čl. 8, odst. 3. ZPP-P 1/11.

3.3.1. Pojištění krupobití se sjednává se spoluúčastí minimálně 5 000 Kč.

3.4. Povodeň, záplava dle čl. 8, odst. 4. ZPP-P 1/11. Pojištění povodně, záplavy se sjednává se spoluúčastí minimálně 10 000 Kč.

3.5. Zemětřesení dle čl. 8, odst. 5.1. ZPP-P 1/11.

3.6. Sesuv půdy dle čl. 8, odst. 5.2. ZPP-P 1/11.

3.7. Lavina dle čl. 8, odst. 5.3. ZPP-P 1/11.

3.8. Tíha sněhu dle čl. 8, odst. 5.4. ZPP-P 1/11.

3.9. Kouř dle čl. 8, odst. 5.7. ZPP-P 1/11.

3.10. Rázová vlna dle čl. 8, odst. 5.8. ZPP-P 1/11.

3.11. Pád stromů, stožárů a jiných předmětů dle čl. 8, odst. 5.9. ZPP-P 1/11.

3.12. Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

3.12.1. Poškozením zaparkovaného vozidla zvířetem se rozumí poškození elektroinstalace, brzdové a chladicí soustavy zaparkovaného osobního a nákladního automobilu zvířetem.

3.12.2. Pojištění dle odst. 3.12. tohoto článku se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění 100 000 Kč v rámci celkového sjednaného limitu pojistného plnění pro živelní událost.

3.12.3. Pojištění dle odst. 3.12. tohoto článku se sjednává se spoluúčastí minimálně 1 000 Kč.

3.12.4. Pojištění se vztahuje pouze na takové škody na vozidle, které nebudou současně uplatňovány z havarijního pojištění.

3.12.5. Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění z tohoto pojištění je, kromě jiných povinností pojistníka a pojištěného stanovených VPP-P 1/11 a ZPP-P 1/11, umožnit pojistiteli provést prohlídku poškozeného vozidla.

4. **Odcizení včetně vandalizmu**, tj. krádež vloupáním, loupež a vandalizmus

4.1. Krádeží vloupáním se rozumí odcizení, poškození nebo zničení pojištěného vozidla poté, co bylo prokazatelně překonáno ochranné zabezpečení v místě pojištění, tj. pokud pachatel:

a) vnikl do místa pojištění prokazatelně pomocí nástrojů jiných než určených k řádnému otevření; použití těchto nástrojů není prokázáno samotným zjištěním, že došlo k odcizení, poškození nebo zničení vozidla,

b) vnikl do místa pojištění pomocí klíčů, kterých se zmocnil krádeží vloupáním. Pro stanovení limitu pojistného plnění je rozhodující zabezpečení místa, kde došlo k odcizení klíčů, proti krádeží vloupáním, dle podmínek uvedených v čl. 17 ZPP-A 1/11,

c) vnikl na oplocený pozemek, pojistné plnění je omezeno limity pojistného plnění dle čl. 17 ZPP-A 1/11,

d) vnikl do místa pojištění pomocí klíčů, kterých se zmocnil loupež. Pro stanovení limitu pojistného plnění je rozhodující zabezpečení proti loupeži dle podmínek uvedených v čl. 17 ZPP-A 1/11.

4.1.1. Pojištění se nevztahuje na vozidla, které pachatel odcizil, poškodil nebo zničil poté, co vnikl do uzavřeného prostoru lstí.

4.1.2. V případě krádeže vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění podle úrovně zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním stanovené v čl. 17 ZPP-A 1/11.

4.1.3. Pojištění se vztahuje pouze na vozidla odcizená, poškozená a zničená krádeží vloupáním, jejíž spáchání bylo potvrzeno šetřením Policie ČR.

4.2. Loupeží se rozumí užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se vozidla v místě pojištění, při které dojde k odcizení, poškození nebo zničení pojištěného vozidla. Pojištění se vztahuje pouze na vozidla odcizená loupeží, jejíž spáchání bylo potvrzeno šetřením Policie ČR.

4.3. Vandalizmem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěného vozidla.

4.3.1. Pojištěný je povinen způsobenou škodu oznámit Policii ČR, jinak pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění.

4.3.2. Pojištění dle odst. 4.3. tohoto článku se sjednává se spoluúčastí minimálně 5 000 Kč.

Článek 12

Pojištění nových vozidel

1. Pojištění se vztahuje na vlastní a cizí nová nepoškozená vozidla (z výroby) určená k prodeji, dosud neregistrovaná v registru silničních vozidel, vč. prodaných vozidel (nově registrovaných) čekajících na fyzické převzetí zákazníkem.

2. Pojistnou částku stanoví pojistník dle účetní evidence v závislosti na hodnotě všech uskladněných vozidel vyjádřené v jejich nákupních cenách (bez daně z přidané hodnoty a zisku).

3. Je-li sjednáno pojištění nových vozidel, vztahuje se pojištění i na vozidla vystavená na prezentačních a prodejních akcích v obchodních, sportovních, kulturních centrech apod.

3.1. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 místo výstavy.

3.2. V případě krádeže vloupáním se pojištění vztahuje pouze na nová vozidla vystavená v uzavřeném prostoru, řádně uzamčená a zabezpečená:

a) v provozní době minimálně imobilizérem a funkčním přídavným mechanickým zabezpečovacím zařízením proti odcizení nebo vystavovaná za přítomnosti pojištěného nebo jeho zaměstnance,

b) mimo provozní dobu zabezpečena dle podmínek uvedených v čl. 17 ZPP-A 1/11.

3.3. Pojištění se nevztahuje na vozidla vystavená mimo uzavřený prostor na volném prostranství.

Článek 13

Pojištění cizích vozidel převzatých do opravy a ojetých vozidel určených k prodeji

1. Pojištění se vztahuje na cizí vozidla převzatá do opravy a vlastní i cizí ojetá vozidla určená k prodeji.

2. Odchylně od čl. 10, odst. 2. ZPP-A 1/11 se pojištění vozidel převzatých do opravy vztahuje i na vozidla, která podléhají registru vozidel v Evropě, jsou vybavena platným technickým průkazem a splňují podmínky provozu na pozemních komunikacích.

3. Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění dle čl. 21, odst. 9. VPP-P 1/11.

Článek 14

Pojištění vozidel se zvláštní registrační značkou (trvale manipulační) s omezeným rozsahem krytí

1. Pojištění se vztahuje na nová vozidla určená k prodeji a vozidla převzatá do opravy opatřená zvláštní registrační značkou (trvale manipulační).

2. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 území celé České republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

3. Pojistnou částku stanoví pojistník, a to vždy ve výši nové ceny nejdražšího z vozidel (včetně výbavy), pro které je jednotlivá zvláštní registrační značka určena.

4. Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínky, že vozidlo se zvláštní registrační značkou nebylo používáno k jiným účelům, než k provádění zkušebních jízd, odvozu vozidel do jiné firmy, na nádraží apod. Pro každou jízdu vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou musí být vystaven záznam jízdy, podepsaný pojištěným nebo jeho zástupcem.

5. Dojde-li k odcizení vozidla krádeží vloupáním, pojistitel poskytne pojistné plnění, odchylně od čl. 11, odst. 4.1. ZPP-P 1/11 za předpokladu, že vozidlo je zabezpečeno minimálně funkčním přídavným mechanickým zabezpečovacím zařízením proti odcizení a imobilizérem.

6. Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé během provozní doby pojištěného a za přítomnosti pojištěného nebo jeho zaměstnance.

Článek 15

Pojištění vozidel na zkušební trase

1. Pojištění se vztahuje na vozidla převzatá do opravy a ojetá určená k prodeji při zkušební jízdě.

2. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 zkušební trasa v nezbytně nutném rozsahu pro splnění objednané činnosti, max. však do 30 km od provozovny.

3. Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění dle čl. 21, odst. 9. VPP-P 1/11.

4. Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé během provozní doby pojištěného a za přítomnosti pojištěného nebo jeho zaměstnance.

Článek 16

Pojištění vozidel vystavených mimo místa pojištění

1. Pojištění se vztahuje na nová vozidla vystavená mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě.

2. Místem pojištění je odchylně od čl. 19 VPP-P 1/11 místo výstavy.

3. Dojde-li k odcizení vozidla krádeží vloupáním, pojistitel poskytne pojistné plnění, odchylně od čl. 11, odst. 4.1. ZPP-A 1/11 za předpokladu, že vozidlo je zabezpečeno minimálně funkčním přídavným mechanickým zabezpečovacím zařízením proti odcizení a imobilizérem.

4. Pojištění dle tohoto článku se sjednává s ročním limitem pojistného plnění dle čl. 21, odst. 9. VPP-P 1/11.

5. Pojištění dle tohoto článku se sjednává se spoluúčastí 5 % min. 5 000 Kč.

Článek 17

Zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži

Tento článek stanovuje parametry pro zabezpečení proti krádeži vloupáním a loupeži.

I. ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI VLOUPÁNÍM

Část I. Zabezpečení budov proti násilnému vniknutí

1.1. Mechanické zabezpečení

1.1.1. Minimální požadavky na odolnost stavebních konstrukcí proti násilnému vniknutí

Stěny pojištěného prostoru	a) z cihel plných, děrovaných nebo voštinových, min. tl. 150 mm nebo b) betonové nebo železobetonové konstrukce min. tl. 75 mm nebo c) jiná konstrukce o min. pevnosti jako v písm. a) a b)
Stropní konstrukce	konstrukce o min. pevnosti stavebních konstrukcí uvedených v čl. 1, písm a) - c)

1.1.2. Zabezpečení oken, dveří, stavebních otvorů

1.1.2.1. Základní (minimální) mechanické zabezpečení

Základní zabezpečení oken	Rám okna v řádném technickém stavu, pevně spojený s ostěním, parapetem a nadpražím. Okenní křídlo v řádném technickém stavu, se skleněnou výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu, zevnitř pojištěného prostoru uzavřené. Pokud je okenní křídlo otevíratelné z vnější strany pojištěného prostoru musí být i uzamčené.	100 000 Kč
Základní zabezpečení dveří	Zárubeň z dřevní hmoty, dřevěná, plastová nebo plechová v řádném technickém stavu, pevně spojená s ostěním a nadpražím. Dvevní křídlo z dřevní hmoty (i voštinové), dřevěné, plastové, plechové nebo skleněné. Dvevní křídlo plné, případně s obdélníkovým nebo čtvercovým otvorem, jehož největší rozměr nepřesahuje 200 mm nebo kruhovým otvorem o max. prům. 250 mm. Otvor se skleněnou výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu, min. požární odolnost dvevního křídla 30 minut. Dvevní křídlo zapuštěné do zárubně. Dveře uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou min. bezpečnostní třídy (dále jen BT) 2 nebo visacím zámkem min. BT 2 dle ČSN P ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. stejné odolnosti jako visací zámek.	100 000 Kč

1.1.2.2. Zvýšené mechanické zabezpečení

Bezpečnostní dveře	Bezpečnostní dveře (bez doložené certifikace BT)	Zárubeň z dřevní hmoty, dřevěná, plastová nebo plechová v řádném technickém stavu, pevně spojená s ostěním a nadpražím. Dvevní křídlo z dřevní hmoty (ne voštinové), dřevěné, plastové nebo plechové. Dvevní křídlo plné, případně s obdélníkovým nebo čtvercovým otvorem, jehož největší rozměr nepřesahuje 200 mm nebo kruhovým otvorem o max. prům. 250 mm. Otvor se skleněnou výplní nebo výplní z ekvivalentního materiálu. Dvevní křídlo zapuštěné do zárubně, zabezpečené proti vysazení. Dveře uzamčené vložkovým zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou odolnou proti tzv. vyhmataání. Dvevní kování (z vnější strany nedemontovatelné) chránící vložku proti rozlomení a odvrtání. Dveře mohou být (namísto zadlabacího zámku) rovněž uzamčeny visacím zámkem min. BT 2 dle ČSN P ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámek min. stejné odolnosti jako visací zámek.	200 000 Kč
	Bezpečnostní dveře BT 2	dle ČSN P ENV 1627	200 000 Kč
	Bezpečnostní dveře BT 3		500 000 Kč
	Bezpečnostní dveře BT 4		750 000 Kč
Bezpečnostní dveře: kompletní soubor prvků dveří zajišťujících uzavření dveřního otvoru, tzn. zárubeň, dvevní závěsy, dvevní křídlo, zámek, zámkové kování, zámková vložka			
Vrata	Uzávěr stavebního otvoru jehož šířka přesahuje 1,2 m nebo výška 2,5 m. Vrata otevíravá nebo posuvná, vratové křídlo ocelové nebo dřevěné konstrukce, výplň plechová (min. tl. 0,3 mm) nebo dřevěná (min. tl. 25 mm) nebo z jiného materiálu ekvivalentní odolnosti proti násilnému vniknutí. Vratové závěsy chráněny proti vysazení. Uzamčení min. dvěma zámků BT 3 dle ČSN P ENV 1627. Uzamykací systém pro visací zámků min. stejné odolnosti jako visací zámek.	200 000 Kč	
Mříž	Pevná mříž	Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 28 mm ² (kruhový profil o průměru 6 mm), největší rozměr oka 200 mm, profily ve všech styčných spojení nerozebiratelným spojem. Mříž ukotvena do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých ukotvení max. 1.500 mm. Mříž ukotvena min. na čtyřech místech. Ukotvení vhodně, rovnoměrně rozmístěna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozměrů mříže.	200 000 Kč
		Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 201 mm ² (kruhový profil o průměru 16 mm), největší rozměr oka 200 mm, profily ve všech styčných spojení nerozebiratelným spojem. Mříž ukotvena do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých ukotvení max. 1.500 mm. Mříž ukotvena min. na čtyřech místech. Ukotvení vhodně, rovnoměrně rozmístěna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozměrů mříže.	500 000 Kč
		Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 452 mm ² (kruhový profil o průměru 24 mm), největší rozměr oka 200 mm, profily ve všech styčných spojení nerozebiratelným spojem. Mříž ukotvena do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých ukotvení max. 750 mm. Mříž ukotvena min. na čtyřech místech. Ukotvení vhodně, rovnoměrně rozmístěna, po dvou na protilehlých, delších stranách z obou rozměrů mříže.	750 000 Kč
	Otevírací nebo odnímatelná mříž	Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 28 mm ² (kruhový profil o průměru 6 mm), největší rozměr oka 200 mm, profily ve všech styčných spojení nerozebiratelným spojem. Otevíratelná mříž osazena na závěsech a zajištěna proti vysazení. Závěsy ukotveny do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebiratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závěsů max. 1.500 mm. Na protilehlé straně závěsů mříže uzamčena vhodně, rovnoměrně rozmístěnými, min. dvěma visacími zámků min. BT 2. V případě odnímatelné mříže uzamčení min. čtyřmi visacími zámků min. BT 2 (po dvou zámkách na protilehlých stranách mříže, zámků osazeny na delších stranách z obou rozměrů mříže). Uzamykací systém pro visací zámků min. stejné odolnosti jako mříž.	200 000 Kč
<i>Pokračování na druhé straně</i>			

V případě pojistné události v důsledku krádeže vzloupáním nebo loupeže poskytne pojišťitel max. limit pojistného plnění dle překonaného zabezpečení specifikovaného těmito doplňkovými pojistnými podmínkami.

Max. limit pojistného plnění pro krádež vzloupáním, resp. pro loupež

Mříž	Otevírací nebo odnímatelná mříž	Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 201 mm ² (kruhový profil o průměru 16 mm), největší rozměr oka 200 mm, profily ve všech styčných spojích nerozebíratelným spojem. Otevíratelná mříž osazena na závěsech a zajištěna proti vysazení. Závěsy ukotveny do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závěsů max. 1.500 mm. Na protilehlé straně závěsů mříž uzamčena vhodně, rovnoměrně rozmístěnými, min. dvěma visacími zámkami min. BT 3. V případě odnímatelné mříže uzamčení min. čtyřmi visacími zámkami min. BT 3 (po dvou zámcích na protilehlých stranách mříže, zámků osazeny na delších stranách z obou rozměrů mříže). Uzamykací systém pro visací zámků min. stejné odolnosti jako mříž.	500 000 Kč	
		Mříž z ocelových profilů o plném průřezu min. 452 mm ² (kruhový profil o průměru 24 mm) největší rozměr oka 200 mm, profily ve všech styčných spojích nerozebíratelným spojem. Otevíratelná mříž osazena na závěsech a zajištěna proti vysazení. Závěsy ukotveny do zdi zazděním, do hloubky min. 75 mm, resp. do okenního rámu z vnější strany nerozebíratelným spojem, vzájemná vzdálenost jednotlivých závěsů max. 750 mm. Na protilehlé straně závěsů mříž uzamčena vhodně, rovnoměrně rozmístěnými, min. třemi visacími zámkami min. BT 4. V případě odnímatelné mříže uzamčení min. šesti visacími zámkami min. BT 4 (po třech zámcích na protilehlých stranách mříže, zámků osazeny na delších stranách z obou rozměrů mříže). Uzamykací systém pro visací zámků min. stejné odolnosti jako mříž.	750 000 Kč	
	Bezpečnostní mříž	Bezpečnostní mříž BT 2	dle ČSN P ENV 1627	200 000 Kč
		Bezpečnostní mříž BT 3		500 000 Kč
		Bezpečnostní mříž BT 4		750 000 Kč
	Nůžková mříž	Nůžková mříž	dle ČSN P ENV 1627	100 000 Kč
		Nůžková mříž BT 2		200 000 Kč
		Nůžková mříž BT 3		500 000 Kč
	Rolovací mříž	Rolovací mříž, min. s bočním vedením, zajištěna zámkem nebo bezpečnostním zařízením proti nadzvednutí	dle ČSN P ENV 1627	100 000 Kč
		Rolovací mříž BT 2		200 000 Kč
Rolovací mříž BT 3		500 000 Kč		
Bezpečnostní okenice	Bezpečnostní okenice BT 2	dle ČSN P ENV 1627	200 000 Kč	
	Bezpečnostní okenice BT 3		500 000 Kč	
		Bezpečnostní okenice: kompletní soubor prvků okenice zajišťující uzavření okenního otvoru, tzn. závěsy, okenicové křídlo, zámek zámkové kování, zámková vložka		
Roletové uzávěry		Rolovací vrata, předokenní roleta, min. s bočním vedením, zajištěna zámkem nebo bezpečnostním zařízením proti nadzvednutí.	100 000 Kč	
Bezpečnostní zasklení	Bezpečnostní sklo vrstvené s kategorií odolnosti	P1A a P2A	100 000 Kč	
		P3A a P4A	200 000 Kč	
		P5A	500 000 Kč	
		P6B, P7B a P8B	500 000 Kč	
			750 000 Kč	

1.2. Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

1.2.1. Pojištěný prostor je střežen elektrickým zabezpečovacím systémem skládajícím se z poplachového systému (systém sloužící k automatickému detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce do střeženého prostoru) z poplachového přenosového systému a výstražného zařízení (dále jen EZS). Celá plocha pojištěných prostor je zabezpečena prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Přenos hlášení poplachového stavu na venkovní výstražné akustické zařízení min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě budovy, hromosvod). EZS min. stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1	2 000 000 Kč
1.2.2. Celá plocha pojištěných prostor je střežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Uzavírací zařízení stavebních otvorů (okna, dveře, světlíky, ventilační zařízení a ostatní otevíratelná zařízení nebo části budovy usnadňující vniknutí do pojištěných prostor) osazeny detektory (kontakty) otevření. Přenos hlášení poplachového stavu na venkovní výstražné akustické zařízení min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě budovy, hromosvod). EZS min. stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1	3 000 000 Kč
1.2.3. Celá plocha pojištěných prostor je střežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Přenos hlášení poplachového stavu na poplachové přijímací centrum, trvale obsluhované dohledové pracoviště (pult centralizované ochrany, dále jen PCO). EZS minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	5 000 000 Kč
1.2.4. Celá plocha pojištěných prostor je střežena EZS s prostorovými detektory pohybu min. do výše 2 m nad podlahou. Uzavírací zařízení stavebních otvorů (okna, dveře, světlíky, ventilační zařízení a ostatní otevíratelná zařízení nebo části budovy usnadňující vniknutí do pojištěných prostor) osazeny detektory (kontakty) otevření a detektory průniku (např. vibrační, seismické detektory, detektory rozbití skla nebo detektory na principu přerušování infračerveného paprsku). Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a v místě, kde to obecně závazné právní předpisy umožňují, vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a min. 1,5 m od možné přístupové trasy (schodiště vně budovy, žebřík na fasádě budovy, hromosvod). EZS minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	10 000 000 Kč

1.3. Fyzická ostraha

1.3.1. Receptní bezpečnostní služba	fyzická ostraha místa pojištění vč. kontroly vstupů a výstupů (kontrola pohybu osob a vozidel ve všech vstupních a výstupních bodech) receptní bezpečnostní službou vykonávanou bezpečnostními pracovníky dle ČSN EN 15602	2 000 000 Kč
1.3.2. Mobilní hlídka objektu	fyzická ostraha místa pojištění min. jedním bezpečnostním pracovníkem (strážným) bezpečnostní služby zajišťující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602	5 000 000 Kč
	fyzická ostraha místa pojištění min. dvěma ozbrojenými bezpečnostními pracovníky (strážnými) bezpečnostní služby zajišťující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602. Přenos poplachu na PCO.	10 000 000 Kč

Část III. Zabezpečení pozemku proti násilnému vniknutí

2.1. Základní (minimální) zabezpečení

2.1.1. Základní zabezpečení	Souvislé oplocení celého obvodu místa pojištění, pojištěného pozemku (dále jen pojištěného pozemku) plotem o výšce min. 1,8 m z ocelového pletiva s min. tl. drátu 2,2 mm, max. rozměrem oka 50 x 50 mm, upevněného na plotových sloupcích z ocelových trubek min. průměru 38 mm a tl. stěny min. 1,5 mm, zakotvených do terénu betonovou patkou o min průměru 25 cm v min. hloubce 50 cm pod povrchem terénu, max. vzdálenost mezi sloupky 3 m. Všechny vchody a vjezdy uzamčeny visacím zámkem BT 2.	200 000 Kč
-----------------------------	--	------------

2.2. Zvýšené zabezpečení

	celý obvod oplocení pojištěného pozemku střežen elektronickým perimetrickým systémem (senzorické kabely nebo akcelerační perimetrické lokátory), Přenos hlášení poplachového stavu na vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Poplachový přenosový systém a výstražné zařízení minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	1 000 000 Kč
	celý obvod oplocení pojištěného pozemku střežen elektronickým perimetrickým systémem (senzorické kabely nebo akcelerační perimetrické lokátory). Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Poplachový přenosový systém a výstražné zařízení minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	5 000 000 Kč
	celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen směrovými infračervenými detektory s min. dvěma paprsky. Min. vzdálenost paprsků od oplocení 50 cm v každém místě střežení. Přenos hlášení poplachového stavu na vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	5 000 000 Kč
2.2.1. Perimetrická (obvodová) ochrana	celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen směrovými infračervenými detektory s min. dvěma paprsky. Min. vzdálenost paprsků od oplocení 50 cm v každém místě střežení. Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	7 000 000 Kč
	celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen mikrovlnnými (nebo duálními infračervenými a mikrovlnnými) detektory . Přenos hlášení poplachového stavu na vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	5 000 000 Kč
	celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen mikrovlnnými (nebo duálními infračervenými a mikrovlnnými) detektory . Přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	7 000 000 Kč
	celý obvod pojištěného pozemku uvnitř oplocení střežen systémem CCTV (systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely, dále jen systém CCTV). Střežení prostřednictvím střediska vzdáleného videodohledu, přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější výstražné akustické zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	10 000 000 Kč
2.2.2. Ostraha plochy pozemku	fyzická ostraha celé plochy pojištěného pozemku bezpečnostním pracovníkem (strážným) bezpečnostní služby zajišťující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602	5 000 000 Kč
	fyzická ostraha celé plochy pojištěného pozemku min. dvěma ozbrojenými bezpečnostními pracovníky (strážnými) bezpečnostní služby zajišťující mobilní hlídku objektu v max. dvouhodinových intervalech, kontrolní volání (komunikace mezi PCO a bezpečnostním pracovníkem k ověření místa a stavu bezpečnostního pracovníka během výkonu služby) v max. dvouhodinových intervalech dle ČSN EN 15602. Přenos poplachu na PCO.	7 000 000 Kč
	celá plocha pojištěného pozemku střežena systémem CCTV (kamerový systém). Střežení prostřednictvím střediska vzdáleného videodohledu, přenos hlášení poplachového stavu na PCO a vnější akustické výstražné zařízení umístěné min. 3 m nad okolním terénem a současně na systém osvětlení celé pojištěné plochy . Celý systém minimálně na stupni 3 dle ČSN EN 50131-1	10 000 000 Kč

II. ZABEZPEČENÍ PROTI LOUPEŽI

Část I. Zabezpečení v místě pojištění

1.1. Fyzická ostraha

1.1.1. Ostraha zaměstnancem	ostraha místa pojištění min. jednou osobou (pojistníkem nebo jeho zaměstnancem nebo pojistníkem pověřenou osobou)	300 000 Kč
1.1.2. Statická strážní služba	fyzická ostraha místa pojištění min. jedním ozbrojeným bezpečnostním pracovníkem (strážným) bezpečnostní služby dle ČSN EN 15602.	500 000 Kč

1.2. Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

1.2.1. Poplachový tísňový systém	Místo pojištění vybaveno poplachovým tísňovým systémem. Ostraha místa pojištění min. jednou osobou (podle předchozích článků 1.1.1. Ostraha zaměstnancem nebo 1.1.2. Statická strážní služba) v bezprostředním dosahu tísňového prostředku. Přenos tísňového poplachového stavu na PCO. Dojezd min. dvou ozbrojených bezpečnostních pracovníků zásahové jednotky na místo pojištění max. do 5 min. od vyhlášení tísňového poplachového stavu.	200 000 Kč
----------------------------------	---	------------

Článek 18 Platnost

Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 15. 4. 2011.